Flex Primer N

Primer für PU-Klebstoffe

Produktvorteile

- universell einsetzbar
- gut streichbar
- haftverbessernde Wirkung



Anwendung

- für die Vorbehandlung von saugenden Untergründen wie Holz, Beton, Mauerwerk sowie nichtsaugenden Untergründen wie HPL, Aluminium, Kunststoffen etc.

GYSO-Tipp

Dose vor Gebrauch gut schütteln.

Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1920

01.09.2026

Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1920

Technische Daten

Basis	Lösemittel mit Haftzusätzen
Konsistenz	flüssig, streichfähig
Lösemittelgehalt*	75 %
VOC-Inhalt	712 g/l
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	0.925
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Ablüftzeit (min.)*	10
Verbrauch*	0.25 l/m2

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
1920.0680.00	Dose 250 ml, Karton à 12 Dosen	◯ transparent	360

* siehe Datumsangabe

GYSO AG
Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA
Chemin du Closalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch