Polyflex Primer 313

Für saugende Untergründe

Produktvorteile

- sehr gute Sreichfähigkeit
- kurze Ablüftzeit
- hohe Ergiebigkeit



Anwendung

- verbessert die Haftung von Dichtstoffen auf MS-Polymer-Basis
- auf saugenden Untergründen wie z.B Beton, Mauerwerk, Holz usw.

GYSO-Tipp

Dichtmasse spätestens vier Stunden nach dem Auftrag des Primers in die Fuge einbringen.

Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 2100

Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 2100

Technische Daten

Basis	Hybrid
Konsistenz	flüssig, streichfähig
Lösemittelgehalt*	73 %
VOC-Inhalt	675 g/l
Ablüftzeit (min.)*	30
Verbrauch*	0.25 l/m^2

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
2100.0730.00	Pinseldose 330 ml	◯ gelb-transparent	360
2100.1180.00	Dose 1 lt	◯ gelb-transparent	360

* siehe Datumsangabe

GYSO AG
Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA
Chemin du Closalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

www.gyso.ch