

Polyflex Primer 414

MS-Polymerprimer für saugende Untergründe

Produktvorteile

- ▶ universell einsetzbar
- ▶ gut streichbar
- ▶ haftverbessernde Wirkung



Anwendung

- ▶ für die Vorbehandlung von saugenden Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Gips, Backstein, Holz, Faserplatten, etc.



GYSO-Tipp

Dose vor Gebrauch gut schütteln.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 2110



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 2110

Technische Daten

Basis	Lösemittel mit Haftzusätzen
Konsistenz	zähflüssig
Lösemittelgehalt*	62 %
VOC-Inhalt	460 g/l
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)*	0.95
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Ablüftzeit (min.)*	60
Verbrauch*	0.30 l/m ²

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
2110.0520.00	Dose à 200 ml, Karton 6 Dosen	 gelb-transparent	360

* siehe Datumsangabe