

Sil Primer 25

Silikonprimer für saugende und nichtsaugende Untergründe

Produktvorteile

- ▶ schnell ablüftend
- ▶ universell einsetzbar
- ▶ haftverbessernde Wirkung
- ▶ für alle GYSO-Silikondichtmassen



Sil Primer 25 / Datenblatt

Anwendung

- ▶ verbessert die Haftung von Silikon-Dichtmassen auf Stahl roh, verzinkt oder lackiert, Aluminium, Kupfer, Edelstahl, Zinkblech, Glas, verschiedenen Kunststoffen wie PVC, PES oder PUR sowie Beton, Putz, Mauerwerk, Backstein, Keramik, Holz usw.
- ▶ zur Vorbehandlung von Fugenflanken mit den genannten Untergründen bei der Verarbeitung von Silikon-Dichtmassen



GYSO-Tipp

Bei Anwendung auf niederenergetischen Oberflächen kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 2200



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 2200

Technische Daten

Basis	Lösemittel mit Haftzusätzen
Konsistenz	dünnpflüssig
Lösemittelgehalt*	93 %
VOC-Inhalt	683 g/l
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)*	0.73
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Abluftzeit (min.)*	5

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
2200.0730.00	Pinseldose 330 ml	○ transparent	360
2200.1180.00	Dose 1 lt, Karton à 5 Dosen	○ transparent	360

* siehe Datumsangabe

Sil Primer 25 / Datenblatt