

Dämmzopf

Hinterfüllprofil aus Baumwoll-Recycling

Produktvorteile

- ▶ stabiler Zopf
- ▶ einfach verarbeitbar
- ▶ gut geeignet für Minergie-ECO
- ▶ frei von FCKW und HFCKW
- ▶ frei von Zusatzstoffen
- ▶ geruchslos



Dämmzopf / Datenblatt

Anwendung

- ▶ als Stopf- und Hinterfüllprofil zum Isolieren und Füllen von Fugen zwischen Tür- oder Fensterrahmen und Baukörper, an Objekten, bei denen keine anderen Materialien erwünscht sind



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 3395



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 3395

Technische Daten

Basis	Recyclingmaterial
Wärmeleitfähigkeit (λ)	0.036 W/m*K
Bewertung eco-bau	eco 2

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
3395.4221.55	Zopf Ø 40 mm, Fuge Ø 15 mm ca. 200 m bei 10 kg	 beige	720
3395.5741.55	Zopf Ø 50 mm, Fuge Ø 25 mm ca. 130 m bei 10 kg	 beige	720

* siehe Datumsangabe

Dämmzopf / Datenblatt