

FASATAPE FSK

Fensteranschlussband FSK, aussen

Produktvorteile

- ▶ gut anhaftende Vliesoberfläche
- ▶ vollflächig selbstklebend
- ▶ verrottungsfest
- ▶ resistent gegen Pilz- und Insektenbefall
- ▶ verbessertes Handling dank geschlitztem PE-Abziehliner
- ▶ auch bei tiefen Temperaturen verarbeitbar



FASATAPE FSK / Datenblatt

Anwendung

- ▶ für wasser- sowie winddichte und diffusionsfähige Abdichtungen zwischen Rahmen und glatten Baukörpern im Fassadenbereich
- ▶ zum Abdecken und Abdichten von Übergängen zwischen verschiedenen Bauteilen wie Fenster- und Türzargen, Rollladenabdeckungen, usw. auf die Unterkonstruktion
- ▶ speziell geeignet in Kombination mit GYSO-Vapotape FSK für den optimalen Feuchtigkeitsaustausch



GYSO-Tipp

Bei stark saugenden und porösen Untergründen kann die Haftung, bei tiefen Temperaturen die Anfangshaftung, durch den Einsatz des GYSO-Primers Folibase PLUS verbessert werden.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 4586



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 4586

Technische Daten

Basis	Vliesverbund	
Dicke (mm)	0.90	
Flächengewicht (g/m ²)*	440	
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C / ab -10 °C möglich	
Freibewitterungszeit mit UV-Belastung	6 Monate	
Wasserdichtheit	W1	EN 1928-A
SD-Wert (m)*	0.02	
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +80 °C	
Reissfestigkeit längs (N)	350	EN 12311-1
Reissfestigkeit quer (N)	177	EN 12311-1
Weiterreissfestigkeit längs (N)*	55	EN 12310-2
Weiterreissfestigkeit quer (N)*	105	EN 12310-2
Brandverhaltensgruppe	RF3cr	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe		Haltbarkeit (Tage)*
4586.7630.00	Breite 75 mm, anthrazit Rolle 25 m, Karton 4 Rollen		anthrazit	360
4586.7800.00	Breite 100 mm, anthrazit Rolle 25 m, Karton 3 Rollen		anthrazit	360
4586.7940.00	Breite 150 mm, anthrazit Rolle 25 m, Karton 2 Rollen		anthrazit	360

* siehe Datumsangabe