

Flexbutyl

Butylklebeband für Rundungen und Ecken

Produktvorteile

- ▶ verrottungsfest
- ▶ stark dehnbar
- ▶ hohe Klebkraft
- ▶ hohe Reißfestigkeit
- ▶ sehr anschmiegsam
- ▶ breites Haftungsspektrum



Flexbutyl / Datenblatt

Anwendung

- ▶ ideal zum Verbinden und Abdichten von runden oder eckigen Durchdringungen, an Anschlüssen und Übergängen etc. im Unterdach oder in der Fassade
- ▶ für luft- und dampfdichte Anschlüsse an Dachfenstern, Dunst- und Abluftrohren, Pfetten und Sparren sowie Elektrodosen und Wasserleitungen an Dampfbrems- und Dampfsperrfolien im Innenbereich



GYSO-Tipp

Nicht UV-beständig, muss innerhalb von 3 Monaten nach Applikation vor dauerhafter UV-Einstrahlung geschützt werden.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 4770



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 4770

Technische Daten

Dicke (mm)	1.20
Trägermaterial	PE-Folie gekreppt
Verarbeitungstemperatur	+0 °C bis +40 °C
Temp. Beständigkeit	-30 °C bis +90 °C
Bruchdehnung längs (%)*	165
Bruchdehnung quer (%)*	15
Zugfestigkeit längs*	265 N/50 mm
Zugfestigkeit quer*	475 N/50 mm

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
4770.7630.10	Breite 75 mm, hellgrau Rolle 10 m, Karton 8 Rollen	 hellgrau	360
4770.7850.10	Breite 150 mm, hellgrau Rolle 10 m, Karton 4 Rollen	 hellgrau	360

* siehe Datumsangabe