


STIX A550 POWER ELASTIC

Dispersionsklebstoff mit langer Einlegezeit

Produktvorteile

- ▶ gebrauchsfertig
- ▶ lösemittelfrei
- ▶ hohe Anfangshaftung
- ▶ kurze Ablüftezeit
- ▶ hohes Rückhaltevermögen
- ▶ lange Einlegezeit
- ▶ sehr gut geeignet für Minergie-ECO



Anwendung

- ▶ für LVT-Designbeläge in Bahnen und Fliesen, CV-Beläge, Gummibeläge bis 4 mm Dicke mit glatter, geschliffener Rückseite und glatter Nutzfläche, Linoleumbeläge sowie Korkbeläge mit PVC-Unterseite und PVC-Verschleisschicht



GYSO-Tipp

Bei Spaltprodukten an der Oberfläche den Klebstoff durchgehend und gleichmässig auführen.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 9220



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 9220

Technische Daten

Basis	Kunstharz-Dispersion
Konsistenz	streichfähig
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)*	1.25
Verarbeitungstemperatur Umgebung	mind. +18 °C
Verarbeitungstemperatur Untergrund	mind. +15 °C
Lagertemperatur	Kühl und trocken lagern zwischen +5 °C bis +25 °C
Reinigung	Für nicht ausgehärteten Klebstoff: Wasser
Ablüftzeit (min.)*	10
Verbrauch*	320 - 360 g/m ²
Volle Belastbarkeit (h)	24
EMICODE	EC 1 PLUS
GISCODE	D1

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
9220.1550.60	Kessel à 13 kg, beige Palette à 33 Kessel (429 kg)	 beige	360

* siehe Datumsangabe