
Silox H

Fensterkitt für Fasenversiegelung

Produktvorteile

- witterungs- und UV-beständig
- schnellverfestigend und strapazierfähig
- lösemittelfrei
- spritzbar aus der Kartusche
- VSG-verträglich
- überstreichbar bei Anwendungen gemäss DIN 52452-4
- wartungsfrei
- universelle Selbsthaftung auf den meisten Lacken und Lasuren





Anwendung

- ideal für die Sanierung von historischen Holz- und Stahlfenstern
- zur perfekten Versiegelung von Einfachgläsern in Holz- und Stahlrahmen

GYSO-Tipp

Nicht mit wässrigen Lacken und Lasuren überstreichen.Alle Farben nach RAL erhältlich. Mindestmenge 20 Kartuschen, Lieferfrist 3–4 Wochen. Preise auf Anfrage.

Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 0026

03.11.2026

Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 0026

Technische Daten

Basis	Modifizierte Siloxanharze
Konsistenz	Pastös
Spezifisches Gewicht Lieferzustand*	1.2 g/cm^3
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Lagertemperatur	+5 °C und +25 °C
Hautbildungszeit nass bestäubt (min.)*	30
Durchhärtungsgeschwindigkeit (mm/24 h)*	3
Temp. Beständigkeit	-50 °C bis +150 °C
Shore A Härte*	40
Überstreichbarkeit	8 bis 24 Stunden

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
0026.0310.10	Patrone 310 ml, altweiss Karton à 20 Patronen	altweiss	270
0026.0310.20	Patrone 310 ml, mittelbraun Karton à 20 Patronen	mittelbraun	270

* siehe Datumsangabe

GYSO AG
Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA
Chemin du Closalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch