

GYSO-Abdeckfolie PE

Produkt

Abdeckfolie aus Polyäthylen, leicht, elastisch, reissfest, schmutz- und feuchtigkeitsabweisend, konfektionierbar, wieder verwendbar, Dicke 0.010 mm mit statischer Haftung auf gletten Untergründen.

Anwendungsbereich

Abdeckung von Böden, Möbeln, Bauteilen, Apparaten, Maschinen usw. während Bau-, Revisions- oder Malerarbeiten, bei Einlagerungen sowie für viele weitere Anwendungen.

Lieferform

Auf Rollen in folgenden Dimensionen:

Breite	Dicke	Rollen à	gefaltet auf
2000 mm	0,010 mm	50 m	50 cm
2000 mm	0,10 mm	50 m	100 cm
3000 mm	0,10 mm	50 m	100 cm
4000 mm	0,10 mm	50 m	100 cm

Haltbarkeit 12 Monate ab Produktionsdatum (kühl und trocken)

Besonderes

100% recyclingfähig.

GYSO-Abdeckfolie PE

Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.