

FINIXA-Abdeckband MST

Produkt

Einseitig klebendes wasserundurchlässiges und hochtemperaturbeständiges Abdeckband.

Eigenschaften

Klebt gut auf vielen Untergründen. Beständig gegen Wasser- und Lösungsmittel-Lacke. Lässt sich innerhalb von 2 bis 3 Tagen rückstandslos entfernen. Temperaturbeständig bis + 100° C und Einbrennfest während 30 Minuten bis + 120° C.

Anwendungsbereich

Für vielseitigen Einsatz, zum Beispiel Abdecken von angrenzenden Flächen sowie Ankleben von Abdeckpapier oder Folien bei Malerarbeiten oder Einbrenn-Lackierungen usw.

Verarbeitung

Auf trockenen, sauberen Untergrund aufkleben, gut anpressen ev. anrollen. Nach beendeter Arbeit Abdeckband vor dem Trocknen der Farbe wieder entfernen.

Technische Daten

Trägermaterial	Papier imprägniert
Dicke	0,15 mm
Temperaturbeständigkeit normal	+ 100° C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig	+ 120° C (ca. 30 Min.)
Verarbeitungstemperatur	> 5° C
Klebkraft / Stahl	5,4 N/25 mm
Reisskraft / Stahl	110 N/25 mm
Bruchdehnung	9 %

FINIXA-Abdeckband MST

Lieferform

Auf Rollen à 50 m

Breite

Karton à

19 mm

48 Rollen

25 mm

36 Rollen

38 mm

24 Rollen

50 mm

24 Rollen

Farbe

grün

Haltbarkeit

12 Monate ab Produktionsdatum (kühl und trocken)

Besonderes

Für Einbrennlackierung / Ofentrocknung von lackierten Flächen geeignet.

Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.