

GYSO-Plaque antirésonance PSK 30

Produit

Plaque antirésonance en mousse tendre polyuréthane, recouverte sur une face d'une pellicule PU, autocollante. Pour capots de moteurs et de coffres, toits d'automobiles, carrosseries d'appareils et d'ordinateurs, machines de bureau, etc.

Caractéristiques

Amortit le bruit, atténue les sons aériens et les bruits d'impact, résistante au vieillissement, aux intempéries et à l'eau, élastique tendre, sans halogène, ignifuge.

Application

Le support doit être ferme, sec, exempt de poussière, huile et graisse.

Couper la plaque à la dimension voulue, enlever la feuille de protection.

Coller la plaque sans bulles d'air et bien presser.



Données techniques

Base	mousse tendre polyuréthane	
Épaisseur	10 / 25 mm	
Résistance à la traction	> 90 kPa	
Allongement à la rupture	> 130 %	
Résistance à la température	-40 °C à +120 °C (courte durée jusqu'à +150 °C)	
Température d'application	+20 °C	

Protection antirésonance

GYSO-Plaque antirésonance PSK 30

Conditionnement

Dimensions

50 x 100 cm / 10 mm

carton de 10 plaques

50 x 100 cm / 25 mm

carton de 10 plaques

Couleur

anthracite

Conservation

12 mois dès la date de production
(au frais et au sec)



Remarques

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et une prestation de garantie n'existe pas en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.

La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.