

Miranit 8026 Spray

Produit

Colle en spray universelle pour collages de surfaces, au choix durables, repositionnables ou détachables.

Domaines d'application

Colle rapidement et proprement matériaux absorbants ou non entre eux comme par exemple papiers, textiles, mousses, bois, tôles, verre, tissus, etc.

<i>Utilisation</i>	aménagement intérieur, construction de véhicules, construction de formes en trois dimensions
<i>Propriétés</i>	lit de colle très lisse, ne pénètre pas dans les fibres, repositionnable, conserve son adhérence
<i>Ne convient pas pour</i>	mousses polystyrène (Styropor®), PE, PP et PTFE, travaux de placage, métaux non ferreux, PVC souple, types de caoutchouc à forte teneur en huile ou plastifiants migrants, plastiques détruits par les solvants

Application

Humidité du bois	6 % à 12 %
Traitement préalable des surfaces à encoller	les surfaces doivent être planes, propres, exemptes de poussière et de graisse
Utilisation	seulement dans un local bien ventilé
Type d'application	distance de vaporisation env. 10 – 15 cm, sur une face ou sur les deux ; tenir la tête de vaporisation perpendiculairement à la surface 1. Durable : vaporiser en croix sur les deux faces, à une distance de 10 – 15 cm environ, et laisser ventiler min. 1 minutes. Assembler les éléments avec précision et presser rapidement mais fortement avec un rouleau de pression. 2. Repositionnable : vaporiser sur une face, à une distance de 10 – 15 cm environ, et laisser ventiler une minute. Il est possible de corriger la position dans les 5 minutes, ensuite le collage est durable. Solidité finale après 24 heures au plus tard, selon le matériau. Une des deux surfaces doit être absorbante. 3. Détachable : vaporiser sur une face, à une distance de 13 cm environ, et laisser ventiler deux minutes.
Température d'application	+15 °C à +35 °C
Changement de couleur	en contact avec le fer, les bois riches en tanin peuvent devenir plus foncés
Nettoyage	une fois le travail terminé, vaporiser avec la valve vers le bas, jusqu'à ce qu'il ne sorte plus que du gaz. Éliminer les résidus avec Miranit 9797

Données techniques

Base	copolymère de styrène
Consistance	spray
Couleur	transparent
Teneur en corps solides	env. 33 %
Temps ouvert	jusqu'à 15 minutes
Rendement	env. 9 m ² /spray

Miranit 8026 Spray

Conditionnement

Emballage	carton de 12 sprays	réipient de 500 ml
Conservation	12 mois à partir de la date de production (au frais et au sec)	

Mesures de précaution

Vous trouverez toutes les informations à propos de la sécurité et de l'élimination de ce produit dans la fiche de données de sécurité.

Stockage

Conserver au sec dans l'emballage d'origine bien fermé, entre +15 °C et +35 °C. Protéger du froid. Agiter avant l'emploi. Observer la date de conservation imprimée sur l'emballage.

Remarque

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et une prestation de garantie n'existe pas en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.

La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.