



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR


No groupe 1899

# VitroBond 767

Colle-silicone à deux composants pour l'assemblage de verre

## Caractéristiques

- ▶ à faible odeur
- ▶ grande compatibilité
- ▶ large spectre d'adhérence
- ▶ égalistrice de tensions
- ▶ pour garde-corps tout verre collés
- ▶ très appropriée pour Minergie-ECO



## Application

- ▶ pour le collage direct, isolant phonique et égalisateur de tensions d'unités de verre isolant dans un vantail de fenêtre composé de PVC, bois ou aluminium ainsi que pour renforcer portes-fenêtres, grands éléments de fenêtre ou de vitrage, etc.
- ▶ convient pour la fabrication de fenêtres anti-effraction de la classe de résistance RC 2 ou RC 3 selon EN 1627
- ▶ dans le respect des normes correspondantes, convient pour le collage ponctuel de garde-corps tout verre



Consultez notre mode d'emploi pour l'application des colles à deux composants.



## Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 1899

## Spécifications techniques

Base	silicone à base de durcisseur alcoxyde	
Consistance	pâteuse, ferme	
Rapport de mélange selon le volume	10:1	
Rapport de mélange selon poids	12,75:1	
Poids spécifique (g/cm <sup>3</sup> )*	1.24	
Résistance à la température	-40 °C à +150 °C	
Dureté Shore A*	60	ISO 868
Contrainte d'allongement à 10 % module de Young (N/mm <sup>2</sup> )*	1.7	ISO 37, S3A
Extension à la rupture (%)*	130	ISO 37, S3A
Résistance à la traction (N/mm <sup>2</sup> )*	2.0	ISO 37, S3A
Classification eco-bau	eco 1	

\* Il s'agit ici d'une valeur approximative

## Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
1899.0760.12	ca SBS 2K 490 ml, gris foncé carton 8 cartouches	 gris foncé	<b>CHF 49.00</b> Prix par cartouche