



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 2205

Sil Primer 26

Primer pour silicone, sans toluène

Caractéristiques

- ▶ sans toluène
- ▶ s'évapore rapidement
- ▶ utilisation universelle
- ▶ effet d'amélioration de l'adhérence
- ▶ pour toutes les masses d'étanchéité silicone GYSO



Application

- ▶ améliore l'adhérence des masses d'étanchéité silicone sur acier brut, zingué ou laqué, aluminium, cuivre, inox, tôle zinguée, verre, divers synthétiques tels que PVC, PES ou PUR ainsi que béton, pierre naturelle, crépi, maçonnerie, brique, céramique, bois, etc.
- ▶ pour le traitement préalable des flancs du joint sur un des supports susmentionnés lors de l'application de masses d'étanchéité silicone



Attention en cas d'utilisation sur acier chromé brossé. Une application excessive risque de provoquer la formation de taches.



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 2205

Spécifications techniques

Base	solvants avec additifs d'adhérence
Consistance	très fluide
Poids spécifique (g/cm³)*	0.80
Température d'application	+5 °C à +35 °C
Consommation sur supports absorbants	150 - 200 ml/m ²
Consommation sur supports non absorbants*	30 - 50 ml/m ²
Contenu en COV	784 g/l

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
2205.0730.00	boîte à pinceau 330 ml carton 6 bap	<input type="checkbox"/> transparent	CHF 28.40 Prix par bap
2205.1180.00	boîte 1 l carton 5 boîtes	<input type="checkbox"/> transparent	CHF 50.50 Prix par boîte