

GYSO-Flame Prevent A2

Produit

Textile fin difficilement inflammable en fibre de verre technique, avec bonne résistance à l'abrasion et à la découpe. Classe incendie A2-s1-d0, groupe de réaction au feu RF1.

Comme couche de protection incendie dans la construction de toits plats et de terrasses sous les revêtements de sol sur plots, ainsi que comme protection visuelle et acoustique coupe-feu pour revêtements de parois et plafonds ajourés.

Application

Toits plats

Dérouler le matériau et poser soûplement avec un recouvrement d'env. 100 mm.

Revêtements de parois et plafonds

Dérouler le matériau et le fixer avec des agrafes. Recouvrement d'env. 100 mm aux raccordements. Les raccords et bordures peuvent être collés avec GYSO-Folitack Nero ou GYSO-Membracoll MS.

Données techniques

Base	textile en fibre de verre	
Épaisseur	0,12 mm	
Poids	env. 127 g/m ²	
Résistance à la traction longitudinale	env. 200 N/cm	EN ISO 13934-1
Résistance à la traction transversale	env. 375 N/cm	EN ISO 13934-1
Classification incendie	A2-s1,d0	EN 13501-1
Groupe de réaction au feu	RF1	

Conditionnement

En rouleaux	largeur	rouleau de	surface
	1 500 mm	100 m	150 m ²
Couleur	noir		
Conservation	illimitée		

GYSO-Flame Prevent A2

Remarque

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et aucune prestation de garantie n'existe en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.

La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.