



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 1510

Mirapur 9500 Speed

Colle PUR, à durcissement rapide

Caractéristiques

- ▶ légèrement mousseuse
- ▶ résistante à la chaleur selon WATT 91
- ▶ résistante à l'eau D4
- ▶ peut être poncée et peinte
- ▶ remplit les joints



Application

- ▶ pour les collages résistants à l'eau et à la chaleur de bois, matériaux dérivés du bois, synthétiques, béton, panneaux de décor, panneaux sandwichs et divers matériaux d'isolation
- ▶ pour utilisation dans la fabrication de fenêtres et portes en bois ainsi que pour la construction et la rénovation d'escaliers
- ▶ ne peut être utilisée que sur aluminium traité chimiquement ou peint, et pas sur aluminium brut



En raison de son durcissement élevé, permet également de reboucher les fissures et de réparer les petits éclats de bois.



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 1510

Spécifications techniques

Base	prépolymère de polyuréthane	
Consistance	pâteuse, ferme	
Température de stockage	+15 °C à +25 °C	
Température d'application	+5 °C à +40 °C	
Humidité du bois recommandée	6 à 12 %	
Quantité de colle / Application de la colle	par points ou en chenille	
Temps en pot*	max. 5 min	
Vitesse de durcissement à cœur (mm/24 h)*	3	2°C / 50 % HRA
Résistance à la température	+40 °C à +110 °C	
Résistance à la chaleur	>7 N/mm ² EN 14257 WATT 91	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
1510.9500.04	cartouche 310 ml carton 12 cartouches	 beige	CHF 12.60 Prix par cartouche