



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 1703

GLUKON® pro wmc

Colle à vaporiser pour matériaux durs

Caractéristiques

- ▶ utilisation facile
- ▶ application rapide
- ▶ large spectre d'adhérence
- ▶ grande force d'adhérence initiale
- ▶ prête à l'emploi
- ▶ sans dichlorométhane



Application

- ▶ pour le collage de HPL sur panneaux dérivés du bois, contreplaqué, panneaux de particules ou de décors, MDF, liège, tapis, béton et de nombreux synthétiques
- ▶ pour le collage permanent et en très peu de temps de ces mêmes matériaux entre eux ainsi que sur pratiquement tous les supports usuels du bâtiment



Il ne faut fermer la valve du récipient qu'en cas de changement du tuyau. Le système se stocke avec la valve ouverte et peut être utilisé à tout moment.



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 1703

Spécifications techniques

| | |
|---|-----------------|
| Teneur en corps solides* | 28 % |
| Température de stockage | +10 °C à +50 °C |
| Température d'application de la boîte | +5 °C à +25 °C |
| Température d'application de l'environnement | dès -5 °C |
| Température d'application du support | dès -5 °C |
| Temps de ventilation (min)* | 3 |
| Temps ouvert (min)* | 120 |
| Traitement ultérieur (min) | 2 |
| Durcissement à cœur (h) | 24 - 48 |
| Résistance à la température à court terme | +80 °C |
| Résistance dynamique au cisaillement (N/mm ²) | 0.85 |

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

| No art. | Dimension | Couleur | Prix |
|--------------|---|--|------------------------------------|
| 1703.1300.00 | sphère de pression 13,0 kg (22 l), jaune-transparent | <input type="checkbox"/> jaune-transparent | CHF 35.85 Prix par kg |
| 1703.0500.00 | boîte 500 ml, jaune-transp. carton 12 boîtes | <input type="checkbox"/> jaune-transparent | CHF 21.30 Prix par boîte |