



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 9194

SL G720 ALPHA BEST

Masse d'égalisation premium, à base de sulfate de calcium

Caractéristiques

- ▶ excellente capacité autolissante
- ▶ surface particulièrement lisse
- ▶ praticable après env. 60 minutes
- ▶ haute solidité
- ▶ surface exempte de pores



Application

- ▶ Convient particulièrement pour chapes chauffantes
- ▶ Également adapté comme support pour la pose de parquet à partir de 3 mm d'épaisseur, combinée avec une colle à parquet à base SMP
- ▶ Pour les constructions de chapes sèches flottantes et les chapes en asphalte coulé, respecter une épaisseur de couche de 2 mm à max. 12 mm



Pour une adhérence optimale au support, nous conseillons d'utiliser une couche de fond appropriée.



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR


No groupe 9194

Spécifications techniques

Base	sulfate de calcium avec technologie Perfect-Flow
Rapport de mélange selon poids	6,0 l d'eau pour 25 kg de poudre
Température de stockage	Stocker au sec. Protéger de l'humidité.
Température d'application de l'environnement	+18 °C bis +25 °C
Température d'application du support	+15 °C
Nettoyage	on peut nettoyer les résidus de produit non durci avec de l'eau ou avec un nettoyant approprié
Consommation*	env. 1,5 kg/m ² par 1 mm d'épaisseur de couche
EMICODE	EC 1 PLUS
GISCODE	CP1

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
9194.0720.20	sac 25 kg palette 42 sacs (1 050 kg)	 beige	CHF 1.80 Prix par kg