



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 6441




Compétence | Qualité | Partenariat

Zarga 2K PU - nouveau

Mousse PU à deux composants pour montage de cadres

Caractéristiques

- ▶ imputrescible
- ▶ durcissement rapide
- ▶ pas besoin d'ajouter de l'humidité
- ▶ grande solidité
- ▶ formation de pellicule après 9 min
- ▶ peut se découper après 30 min
- ▶ bonnes propriétés d'isolation acoustique



Application

- ▶ pour le montage de cadres de portes et de fenêtres ainsi que de caissons de stores sur béton, maçonnerie, bois, acier et beaucoup d'autres supports
- ▶ pour remplir et isoler traversées de murs et de plafonds ainsi que petites cavités



Agiter la boîte de mousse 20 - 30 fois et appliquer l'intégralité du contenu dans les cinq minutes en raison de la pression générée ! Ne remplir le joint qu'à 1/3, car la mousse s'expande en durcissant.



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR


No groupe 6441

Spécifications techniques

Base	mousse polyuréthane 2K avec durcisseur	
Consistance	ferme	
Poids volumique*	42 kg/m ²	
Hors collage (min)*	9	
Peut être découpé (min)*	15	
Charge complète (h)	4	
Température de stockage	+10 °C à +20 °C	
Température d'application	+10 °C à +25 °C	
Température d'application de la boîte	+10 °C à +25 °C	
Rendement moussé dans un joint*	10 litres	
Résistance à la température	-40 °C à +90 °C	
Conductibilité thermique (λ)*	0.034 W/m*K	
Indice d'isolation acoustique RST,W (dB)	63	
Résistance à la traction (N/mm ²)*	0.21	EN 17333-4
Classe de matériaux de construction	B2	DIN 4102-1

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
6441.0400.00	boîte 400 ml carton 12 boîtes	 vert clair	CHF 11.90 Prix par boîte