



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 4770

Flexbutyl

Bande autocollante butyle pour arrondis et angles

Caractéristiques

- ▶ imputrescible
- ▶ fortement extensible
- ▶ grande force d'adhérence
- ▶ grande résistance à la déchirure
- ▶ très souple
- ▶ large spectre d'adhérence



Application

- ▶ idéale pour assembler et étancher traversées rondes ou rectangulaires, sur raccords, transitions, etc. dans les sous-toitures ou les façades
- ▶ pour raccords étanches à l'air et à la vapeur sur fenêtres de toiture, tuyaux d'évacuation ou de ventilation, pannes et chevrons ainsi que boîtiers électriques et conduites d'eau sur feuilles frein-vapeur ou barrière-vapeur en intérieur



Ne résiste pas aux UV, à protéger d'un rayonnement UV permanent dans les 3 mois après l'application.



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR



No groupe 4770

Spécifications techniques

Température d'application	+0 °C à +40 °C
Résistance à la température	-30 °C à +90 °C
Matériau du support	feuille PE crêpée
Épaisseur (mm)	1.20
Résistance à la traction longitudinale	265 N/50mm
Résistance à la traction transversale*	475 N/50mm
Extension longitudinale à la rupture (%)*	165
Extension transversale à la rupture (%)*	15

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
4770.7630.10	largeur 75 mm, gris clair rouleau 10 m, carton 8 rlx	 gris clair	CHF 37.50 Prix par rouleau
4770.7850.10	largeur 150 mm, gris clair rouleau 10 m, carton 4 rlx	 gris clair	CHF 76.00 Prix par rouleau