



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 9182

# SL C780 FLEX

Masse de ragréage Flex

## Caractéristiques

- ▶ renforcée de fibres
- ▶ flexible
- ▶ 3 à 15 mm
- ▶ qualité de fibre améliorée



## Application



## Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 9182

## Spécifications techniques

<b>Base</b>	ciment, enrichi de résine synthétique
<b>Rapport de mélange selon poids</b>	5,5 l d'eau pour 25 kg de poudre
<b>Température d'application</b>	+18 °C à +25 °C
<b>Température d'application du support</b>	min. +15 °C
<b>Nettoyage</b>	On peut nettoyer les résidus de produits non durcis à l'eau ou avec Niboclean PRO.
<b>Consommation*</b>	env. 1,6 kg/m <sup>2</sup> par 1 mm d'épaisseur
<b>GISCODE</b>	ZP 1 - faible teneur en chromate selon EU-VO 1907/2006 (REACH)

\* Il s'agit ici d'une valeur approximative

## Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
9182.0780.20	sac 25 kg palette 42 sacs (1 050 kg)	 gris	<b>CHF 1.90</b> Prix par kg