



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 6070

# F11 Filler Express

À séchage rapide

## Caractéristiques

- ▶ séchage rapide
- ▶ polyvalent
- ▶ très bonnes propriétés de garnissage, surface lisse
- ▶ idéal pour réparations rapides et localisées (SMART/SPOT REPAIR)



## Application

- ▶ utilisation pour tous types de travaux de surfaçage, isole les zones à mastiquer et autres inégalités du support et produit une tension de surface uniforme



## Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR



No groupe 6070

## Spécifications techniques

Base	asparagine
Consistance	liquide
Durcisseur	isocyanate
Rapport de mélange selon le volume	1:1
Rapport de mélange selon poids	100:61
Temps de ventilation (min)*	3 à 5 min
Ponçage à sec	P360 - P600
Ouverture de la buse (mm)	1.4 - 1.6 mm
Temps en pot*	max. 15 min (23 °C/50 % HRA)
Séchage à l'air (min)	45 min
Séchage aux IR (min)	5 - 10 min
Séchage au four*	15 min à 60 °C
Ponçage mouillé	P600 à P1000

\* Il s'agit ici d'une valeur approximative

## Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
6070.0700.20	noir, boîte 0,7 l carton 6 boîtes		<b>CHF 22.00</b> Prix par boîte
6070.0700.10	blanc, boîte 0,7 l carton 6 boîtes		<b>CHF 22.00</b> Prix par boîte