

GYSO-PVC Tape

Bandes isolantes

Produit

Bande de protection et d'isolation en feuille PVC, autocollante d'une face. Tendre, élastique, souple, très résistante à la déchirure, avec une colle forte et résistante au vieillissement. Adhère sur de nombreux supports, grande résistance aux intempéries et aux produits chimiques. Résistance à la température : -10 °C à +80 °C.

Domaines d'application

Pour bander et isoler tuyaux et tubes d'isolation, câbles, canaux de ventilation ainsi que pour coller feuilles et panneaux isolants, ainsi que comme bande isolante dans le domaine de l'électricité.

Données techniques

Épaisseur totale	0,192 mm	ASTM D-1000
Force d'adhérence sur acier	0,246 N/m ²	ASTM D-1000
Résistance à la traction	2,75 N/mm ²	ASTM D-1000
Allongement à la rupture	125 %	ASTM D-1000

Conditionnement

En rouleau de 10 m, dans les dimensions suivantes

Largeur	Contenu par carton
19 mm	500 rlx
30 mm	300 rlx
38 mm	250 rlx
50 mm	200 rlx
100 mm	100 rlx

Couleurs

gris, noir, bleu, rouge, jaune

Conservation

12 mois à partir de la date de production
(au frais et au sec)

GYSO-PVC Tape

Particularités

Ne pas appliquer par une température inférieure à +5 °C.

Remarque

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et aucune prestation de garantie n'existe en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.

La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.