


Folibase PLUS

Sans solvants, pour bandes autocollantes acryliques ou butyle

Caractéristiques

- ▶ bonne résistance à la chaleur et à l'eau
- ▶ transparent après séchage complet



Folibase PLUS / fiche produit

Application

- ▶ comme activateur d'adhérence lors du collage de raccords sur panneaux de fibres tendres avec des bandes autocollantes acryliques
- ▶ comme couche de fond et activateur d'adhérence lors du collage sur plinthes, parois et autres raccords de fenêtres et portes avec des bandes autocollantes butyle ou bitume sur supports absorbants, lisses



GYSO-Tipp

'Si le primaire s'est épaissi, on peut le diluer avec de l'eau. On peut nettoyer outils, pinceaux et rouleaux à l'eau tant que le primaire n'est pas complètement sec.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 2385



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 2385

Données techniques

Base	dispersion aqueuse de polymères acryliques, sans solvants	
EMICODE	EC 1 PLUS	
Poids spécifique (g/cm ³)*	102	20 °C / 50 % HRA
Viscosité (mPa*s)*	1000	
Consistance	applicable au pinceau ou au rouleau	
Consommation sur supports absorbants	env. 100 g/m ² (selon le support)	
Température d'application	-10 °C à +35 °C	
Consommation*	env. 100 g/m ² (selon le support)	
Consommation sur supports non absorbants*	env. 100 g/m ² (selon le support)	
Temps de ventilation (min)*	15	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
2385.1200.00	flacon 1 kg, blanc-transp. carton 6 flacons	○ blanc-transparent	

Folibase PLUS / fiche produit