

Strip 144

Bande butyle avec inclusion de fil, à forte adhérence

Caractéristiques

- ▶ étanche à la vapeur
- ▶ à très forte adhérence
- ▶ autovulcanisante
- ▶ élastique
- ▶ pour l'intérieur et l'extérieur
- ▶ grande résistance aux influences extérieures
- ▶ pour des fixations permanentes



Strip 144 / fiche produit

Application

- ▶ pour le collage étanche à la vapeur de matériaux d'étanchéité, barrière-vapeur ou frein-vapeur ou d'autres feuilles entre eux ou sur bois, béton, maçonnerie, métaux, etc.
- ▶ comme collage et étanchéité entre métaux, synthétiques, bois, etc. dans la fabrication d'appareils et de conteneurs, ainsi que dans la technique de ventilation, du froid et de la climatisation
- ▶ dans le domaine de la ferblanterie, pour l'étanchéité entre tôles pliées, rivetées ou vissées



GYSO-Tipp

Toujours appliquer fortement les bandes autocollantes avec un rouleau de pression.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 4920



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 4920

Données techniques

Base	caoutchouc butyle
Résistance à la température	-30 °C à +80 °C
Matériau du support	inclusion de fil
Épaisseur (mm)	1.5
Feuille de protection	liner PE avec débord
Température d'application	+5 °C à +40 °C

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Strip 144 / fiche produit