


Vap VS-1500

Barrière vapeur et radon

Caractéristiques

- ▶ étanche à la vapeur
- ▶ étanche au radon
- ▶ très résistante à la déchirure et très robuste
- ▶ application facile
- ▶ peut être collée



Vap VS-1500 / fiche produit

Application

- ▶ comme membrane étanche au gaz ou barrière de radon pour les étanchements de caves ou de dalles
- ▶ convient très bien comme barrière de vapeur sur le côté chaud de l'isolation thermique, dans les ouvrages à forte production de vapeur ou à grandes différences de pression, utilisable dans le domaine de l'aménagement des combles et pour les murs extérieurs



GYSO-Tipp

Pour garantir l'étanchéité au gaz et à la vapeur, même en cas de raccords, suivez les instructions d'application de la fiche technique.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 7580



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 7580

Données techniques

Base	feuille aluminium	
Résistance à la déchirure longitudinale (N)	380	EN 12311-1
Valeur Sd (m)*	1500	
Résistance à la température	-40 °C à +100 °C	
Conductibilité thermique (λ)*	0.22 W/m*K	
Résistance à la déchirure transversale (N)	275	EN 12311-1
Classification incendie	E	
Résistance à la propagation de la déchirure transversale (N)*	260	EN 12310-1
Résistance à la propagation de la déchirure longitudinale (N)*	230	EN 12310-1
Grammage (g/m²)*	200	
Revêtement	feuille polyéthylène	
Épaisseur (mm)	0.65	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
7580.8150.00	largeur 1500 mm, gris argent rouleau 50 m (75 m²)	☐ gris argent	