


Flexbond 458

Colle de montage et de construction rapide à deux composants

Caractéristiques

- utilisation universelle
- durcissement extrêmement rapide
- très flexible
- large spectre d'adhérence
- convient pour garde-corps tout verre
- respecte les critères d'exclusion Minergie-ECO



Flexbond 458 / fiche produit

Application

- pour collages égalisateurs de tension ainsi que pour constructions avec contraintes dynamiques
- pour le montage des matériaux les plus divers tels que bois et matériaux dérivés du bois, verre (avec protection UV), métaux comme aluminium brut/éloxé, inox, laiton ou cuivre
- pour la fixation ponctuelle de garde-corps tout verre avec une résistance à la poussée de max. 0,8 kN/m conformément à la justification statique 15-102 de l'Institut Suisse du verre dans le bâtiment (SIGAB)



GYSO-Tipp

Grâce à la possibilité d'application très rapide, ce produit est idéal pour la fabrication de panneaux recouvrant tout le battant de portes



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 1605



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 1605

Données techniques

Base	polymère hybride à deux composants	
Shore A après 24 h*	35	
Shore A après 4 h*	25	
Shore A après 6 j*	42	
Allongement à la rupture (%)*	300	ISO 37, S3A
Résistance à la température	-40 °C à +80 °C	
Contrainte d'allongement à 100 % - module de Young (N/mm²)*	0.8	ISO 37, S3A
Classe de matériaux de construction	B2	
Résistance à la traction (N/mm²)*	1.70	ISO 37, S3A
Poids spécifique (g/cm³)*	1.37	ISO 1183-1
Consistance	pâteuse	
Rapport de mélange selon le volume	1:1	
Temps ouvert (min)*	8	23 °C / 50 % HRA
Première mise en charge (min)	240	
Température d'application	+5 °C à +40 °C	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur		Prix
1605.0760.20	cartouche 2 x 310 ml, noir carton 10 cartouches	●	noir	
1605.0760.10	cartouche 2 x 310 ml, gris carton 10 cartouches	●	gris	