

Butyl 220 noir

Colle pour feuilles caoutchouc-butyle

Caractéristiques

- ▶ à plasticité permanente
- ▶ étanche à la vapeur
- ▶ ferme, égalisatrice
- ▶ large spectre d'adhérence
- ▶ long temps ouvert
- ▶ bonne force d'adhérence, aussi sur supports rugueux



Butyl 220 noir / fiche produit

Application

- ▶ pour le collage étanche au vent et à la vapeur de feuilles frein-vapeur, coupe-vent et de sous-toiture
- ▶ pour les raccords étanches à la vapeur de feuilles barrière-vapeur



GYSO-Tipp

Pour utilisation dans le domaine Minergie-ECO, nous recommandons d'utiliser une de nos colles pour feuilles certifiées



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 0061



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 0061

Données techniques

Base	caoutchouc-butyle	
Consistance	pâteuse dure, ferme	
Teneur en solvants*	20 %	
Poids spécifique (g/cm ³)*	1.65	
Température d'application	+5 °C à +30 °C	
Formation de pellicule (min)*	60	
Vitesse de durcissement à cœur (mm/24 h)*	2	+20 °C / 50 % HRA
Résistance à la température	-30 °C à +80 °C	
Résistance à la température à court terme	jusqu'à max. +110 °C	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur		Conservation (jours)*
0061.0760.20	cartouche 310 ml, noir carton 12 cartouches	●	noir	360
0061.0960.20	sachet 600 ml, noir carton 12 sachets	●	noir	360

* voir date indiquée

Butyl 220 noir / fiche produit