DOWSIL 896 PanelFix

Colle-silicone pour panneaux de façade

Caractéristiques

- très haute adhérence initiale
- large spectre d'adhérence
- à élasticité permanente
- résistance aux UV et aux intempéries
- haute résistance à la température
- groupe de réaction au feu RF2
- certifiée BBA
- à faible odeur
- très appropriée pour Minergie-ECO



Application

- pour le montage rapide, élastique et conforme au système de panneaux dans la construction de façades ventilées par l'arrière
- pour le collage de panneaux de façade en composites d'aluminium, céramique, HPL et bien d'autres matériaux

GYSO-Tipp

Pas besoin de poncer la sous-construction lors de la préparation.Méthodes de traitement préalable pour supports testés explicitement mentionnées dans la "liste de supports autorisés".

Informations complémentaires sur le produit
No groupe 1896

Informations complémentaires sur le produit
No groupe 1896

Données techniques

Base	silicone à base de durcisseur neutre	
Consistance	pâteuse, ferme	
Poids spécifique à la livraison*	1.53	
Épaisseur de couche recommandée (mm)	3 mm	
Température d'application	+5 °C à +40 °C	
Adhérence initiale	> 1400 Pa	
Formation de pellicule (min)*	15	+23 °C / 50 % HRA
Résistance à la température	-50 °C à +150 °C	
Allongement à la rupture (%)*	450	ISO 37
Dureté Shore A*	46	
Résistance à la déchirure (N)	1.0	
Groupe de réaction au feu	RF2	
Classification eco-bau	eco 1	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Conservation (jours)*
1896.0760.20	cartouche 310 ml, noir carton 12 cartouches	noir	360
1896.0960.20	sachet 600 ml, noir carton 20 sachets	noir	360

* voir date indiquée

GYSO AG
Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA
Chemin du Closalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

www.gyso.ch