Sil Primer 26

Primaire pour silicone, sans toluène

Caractéristiques

- sans toluène
- s'évapore rapidement
- utilisation universelle
- effet d'amélioration de l'adhérence
- pour toutes les masses d'étanchéité silicone GYSO



Application

- améliore l'adhérence des masses d'étanchéité silicone sur acier brut, zingué ou laqué, aluminium, cuivre, inoxy, tôle zinguée, verre, divers synthétiques tels que PVC, PES ou PUR ainsi que béton, crépi, maçonnerie, brique, céramique, bois, etc.
- pour le traiement préalable des flancs du joint sur un des supports susmentionnés lors de l'application de masses d'étanchéité silicone

GYSO-Tipp

Attention en cas d'utilisation sur acier chromé brossé. Une application excessive risque de provoquer la formation de taches.

Informations complémentaires sur le produit
No groupe 2205

Informations complémentaires sur le produit
No groupe 2205

Données techniques

Base	solvants avec additifs d'adhérence
Consistance	très fluide
Contenu en COV	784 g/l
Poids spécifique (g/cm³)*	0.80
Température d'application	+5 °C à +35 °C
Consommation sur supports non absorbants*	30 - 50 ml/m²
Consommation sur supports absorbants	150 - 200 ml/m²

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Conservation (jours)*
2205.0730.00	boîte à pinceau 330 ml carton 6 bàp	◯ transparent	360
2205.1180.00	boîte 1 l carton 5 boîtes	◯ transparent	360

* voir date indiquée

GYSO AG
Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA
Chemin du Closalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

www.gyso.ch