

Bande d'étanchéité G 410

Mousse PVC, à pores fermés, env. 190 kg/m³

Caractéristiques

- ▶ résistante aux intempéries, au vieillissement et aux UV
- ▶ grande résistance aux produits chimiques
- ▶ grande force de retrait
- ▶ étanche à l'eau en cas de compression
- ▶ compatible avec toutes les masses d'étanchéité de l'assortiment GYSO
- ▶ sans halogènes
- ▶ très grand choix de dimensions
- ▶ groupe de réaction au feu RF2 cr



Application

- ▶ pour l'étanchéité à l'eau, au bruit, à la poussière, aux courants d'air, au froid, au chaud, etc. de joints entre éléments fermement assemblés parallèlement qui doivent remplir certaines caractéristiques de protection incendie
- ▶ idéale pour utilisations dans la construction métallique, de façades, de machines, d'appareils, de containers, de wagons, de ventilation, du bois et agencements d'intérieurs



GYSO-Tipp

En raison de leur grande force de retrait, ne jamais appliquer les bandes d'étanchéité autocollantes sous tension.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 3140



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 3140

Données techniques

Base	mousse tendre PVC	
Structure	à pores fermés	
Poids spécifique (g/cm ³)*	0.019	
Température d'application	+5 °C à +40 °C	
Étanchéité compressé à 60 %	étanche à l'eau	
Étanchéité compressé à 90 %	étanche à l'air	
Résistance à la température	-30 °C à +70 °C	
Résistance à la température à court terme	jusqu'à +95 °C	
Conductibilité thermique (λ)*	0.033 W/m*K	
Dureté Shore 00*	35	
Allongement à la rupture (%)*	95	
Classe de matériaux de construction	B1	DIN 4102-1
Groupe de réaction au feu	RF2cr	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative



Articles

No art.	Dimension	Couleur	Conservation (jours)*
3140.2381.10	6 x 1,5 mm, gris rouleau 60 m, carton 33 rlx	 gris	360
3140.2401.10	6 x 3,0 mm, gris rouleau 30 m, carton 33 rlx	 gris	360
3140.2416.10	6 x 4,5 mm, gris rouleau 20 m, carton 33 rlx	 gris	360
3140.2991.10	9 x 1,5 mm, gris rouleau 60 m, carton 22 rlx	 gris	360
3140.3051.10	9 x 3 mm, gris rouleau 30 m, carton 22 rlx	 gris	360
3140.3111.10	9 x 4,5 mm, gris rouleau 20 m, carton 22 rlx	 gris	360
3140.3191.10	9 x 6 mm, gris rouleau 15 m, carton 22 rlx	 gris	360
3140.3591.10	12 x 1,5 mm, gris rouleau 60 m, carton 16 rlx	 gris	360
3140.3651.10	12 x 3 mm, gris rouleau 30 m, carton 16 rlx	 gris	360
3140.3731.10	12 x 4,5 mm, gris rouleau 20 m, carton 16 rlx	 gris	360
3140.3791.10	12 x 6 mm, gris rouleau 15 m, carton 16 rlx	 gris	360
3140.4321.10	15 x 1,5 mm, gris rouleau 60 m, carton 13 rlx	 gris	360
3140.4381.10	15 x 3 mm, gris rouleau 30 m, carton 13 rlx	 gris	360
3140.4461.10	15 x 4,5 mm, gris rouleau 20 m, carton 13 rlx	 gris	360
3140.4521.10	15 x 6 mm, gris rouleau 15 m, carton 13 rlx	 gris	360
3140.4861.10	19 x 1,5 mm, gris rouleau 60 m, carton 10 rlx	 gris	360
3140.4901.10	19 x 3 mm, gris rouleau 30 m, carton 10 rlx	 gris	360
3140.4961.10	19 x 4,5 mm, gris rouleau 20 m, carton 10 rlx	 gris	360
3140.5021.10	19 x 6 mm, gris rouleau 15 m, carton 10 rlx	 gris	360
3140.5841.10	25 x 1,5 mm, gris rouleau 60 m, carton 8 rlx	 gris	360
3140.5901.10	25 x 3 mm, gris rouleau 30 m, carton 8 rlx	 gris	360
3140.5981.10	25 x 4,5 mm, gris rouleau 20 m, carton 8 rlx	 gris	360
3140.6041.10	25 x 6 mm, gris	 gris	360



rouleau 15 m, carton 8 rlx				
3140.6401.10	30 x 1,5 mm, gris rouleau 60 m, carton 6 rlx		gris	360
3140.6481.10	30 x 3 mm, gris rouleau 30 m, carton 6 rlx		gris	360
3140.6541.10	30 x 4,5 mm, gris rouleau 20 m, carton 6 rlx		gris	360
3140.6581.10	30 x 6 mm, gris rouleau 15 m, carton 6 rlx		gris	360

* voir date indiquée