

FentraLine Inside FSK

Bande de raccord intérieur pour fenêtres, autocollante pleine surface

Caractéristiques

- ▶ surface non-tissée bien adhérente
- ▶ autocollante pleine surface
- ▶ manipulation améliorée grâce au liner détachable en deux parties
- ▶ très appropriée pour Minergie-ECO



Application

- ▶ pour l'étanchéité à l'eau et au vent, capable de diffusion, entre cadres et corps lisses bâtiment en intérieur
- ▶ pour couvrir et étancher les jonctions entre divers éléments de construction tels que cadres de fenêtres ou de portes, caissons de stores, etc. sur la sous-construction
- ▶ spécialement adaptée en combinaison avec GYSO-FentraLine FSK pour un échage optimal d'humidité



GYSO-Tipp

Sur supports poreux et fortement absorbants, on peut améliorer l'adhérence, voire l'adhérence initiale par basse température, en appliquant au préalable le primaire GYSO-Folibase PLUS.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 4576



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 4576

Données techniques

Base	non-tissé spécial
Épaisseur (mm)	0.70
Grammage (g/m ²)*	320
Température d'application	±0 °C à +35 °C
Force d'adhérence après 1 heure	35
Valeur Sd (m)*	20
Résistance à la température	-40 °C à +80 °C
Classification eco-bau	eco 1

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur		Conservation (jours)*
4576.7630.99	largeur 75 mm, blanc rouleau 25 m, carton 8 rlx	○	blanc	360
4576.7800.99	largeur 100 mm, blanc rouleau 25 m, carton 6 rlx	○	blanc	360
4576.7940.99	largeur 150 mm, blanc rouleau 25 m, carton 4 rlx	○	blanc	360
4576.8020.99	largeur 200 mm, blanc rouleau 25 m, carton 2 rlx	○	blanc	360

* voir date indiquée

FentraLine Inside FSK / fiche produit