

Mount 1400

fiche technique

Produit

Bande de montage autocollante double face, avec grande force d'adhérence initiale. Support de colle en mousse polyéthylène à pores fermés. Très grande force d'adhérence initiale et bonne solidité finale. Résistante au vieillissement, aux intempéries et, dans une large mesure, aux plastifiants, à l'eau, à l'eau salée et aux moisissures, résistance limitée aux UV. Compatible avec le plexiglas.

Domaine d'application

Comme aide de montage ou pour le collage durable de divers matériaux tels que tôles, panneaux en synthétique ou en bois, plaques, listes, etc., dans la construction métallique, d'appareils, de meubles ou l'agencement d'intérieur.

Application

Le support doit être lisse, stable, ferme, sec, exempt de poussière, huile et graisse.

Coller la bande directement du rouleau sur le support, bien presser à l'aide d'un rouleau en caoutchouc dur, éviter la formation de bulles d'air et de plis. Enlever la feuille de protection, procéder au collage, bien presser à nouveau avec le rouleau ou à la main.

Données techniques

Structure cellulaire	à pores fermés	
Poids volumique*	100 kg/m ³	
Feuille de protection	polyéthylène, jaune	
Colle	acrylate modifié	
Matériau du support	mousse polyéthylène	
Température d'application	+5 °C à +35 °C	
Force de pression recommandée	à la main, avec un rouleau de pression	
Résistance à la température	-40 °C à +90 °C	
Résistance au cisaillement (N/mm ²)*	0.048	DIN EN 1943
Résistance au pelage (N/25 mm)	23	EN 1939

* Il s'agit ici d'une valeur approximative



Particularités

La solidité finale est atteinte après environ 24 heures.

Non compatible avec l'envers des miroirs.

La température optimale d'application est de +15 °C à +30 °C.

Remarque

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et aucune prestation de garantie n'existe en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.

La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.

GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA

Chemin du Closalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch