Mastic AS 920

Masse d'étanchéité à plasticité permanente

Caractéristiques

- on peut éliminer le surplus après quelques minutes
- très bonne résistance aux UV
- résistante au vieillissement et aux intempéries
- bonne adhérence sur de nombreux supports
- utilisation universelle



Application

- pour travaux d'étanchéité en général, comme par exemple l'étanchement ultérieur de vitres de véhicules, reste flexible, facile à enlever

Informations complémentaires sur le produit
No groupe 1060

Informations complémentaires sur le produit
No groupe 1060

Données techniques

Base	élastomères synthétiques
Consistance	pâteuse, ferme
Poids spécifique (g/cm³)*	1.4
Température d'application	+5 °C à +35 °C
Temps ouvert (min)*	180
Résistance à la température	-30 °C à +100 °C

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Conservation (jours)*
1060.0760.20	cartouche 310 ml, noir carton 12 cartouches	noir	720

* voir date indiquée

GYSO AG
Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA
Chemin du Closalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

www.gyso.ch